



premium machines



Made in Czech Republic!





Hlavním zaměřením české firmy **JIRBO s.r.o.** je výroba děličů dřevní hmoty určených za traktor nebo malotraktor.

Díky originálnímu řešení řezného modulu stroje, vytvářejí hrubou štěpku. Děliče dřevní hmoty umožňují **snadný a rychlý úklid větví** po těžbě dřeva a při probírkách lesních kultur.

Pomáhají při údržbě sadů a cest. Výborně se hodí pro zpracování rychle rostoucích dřevin a v neposlední řadě při vyřezávání náletových dřevin.

Vyrábíme dvě výkonové řady štěpkovačů do maximálního zpracovaného průměru 80 mm (modelová řada KATANA, MABO), a do maximálního zpracovaného průměru 140 mm (modelová řada JUMBO)



Stroj KATANA je nesený v tříbodovém závěsu traktoru nebo malotraktoru. Kompaktní stroj KATANA vám umožní proměnit dřevní odpad v podobě větví na hodnotné a ekologické palivo.

Více o stroji na www.jirbo.cz

O cenovou nabídku pište na: info@jirbo.cz

TECHNICKÉ PARAMETRY

MAXIMÁLNÍ PRŮMĚR ZPRACOVANÉHO MATERIÁLU (MĚKKÉ ČERSTVÉ DŘEVO)

Ø 85 mm (při výkonu traktoru 36 kW)

MAXIMÁLNÍ PRŮMĚR ZPRACOVANÉHO MATERIÁLU (SUCHÉ TVRDÉ DŘEVO)

Ø 60 mm

VÝKON TRAKTORU

20 kW nebo více

PŘIPOJENÍ DO TŘÍBODOVÉHO ZÁVĚSU TRAKTORU

kategorie 1 a 2

POŽADOVANÉ OTÁČKY VÝVODOVÉHO HRÍDELE

540 ot/min

VÝKON STROJE

5m³/hod

DĚLKA ŠTĚPKY

závislá na průměru větve (80-150 mm)

PŘIPOJENÍ VLEKU

pevný závěs

ROZMĚRY (výška x šířka x délka)

750mm x 900mm x 1700mm

HMOTNOST STROJE

210kg

POČET NOŽŮ

6





Dělič dřevní hmoty MABO si svoji oblibu zasloužil především díky řemenovému převodu.

Převod klínovými řemeny přináší hned několik benefitů najednou. První výhodou je jeho pojistná funkce (v případě přetížení dojde k prokluzu řemenů).

Hnaná a hnací řemenice velkých průměrů působí jako setrvačníky. Toto řešení výrazně snižuje nároky stroje na výkon traktoru, proto je stroj MABO vhodný jak za traktor, tak i malotraktor.

Více o stroji na www.jirbo.cz

O cenovou nabídku pište na: info@jirbo.cz



TECHNICKÉ PARAMETRY

MAXIMÁLNÍ PRŮMĚR ZPRACOVANÉHO MATERIÁLU (MĚKKÉ ČERSTVÉ DŘEVO)

Ø 85 mm (při výkonu traktoru 20 kW)

MAXIMÁLNÍ PRŮMĚR ZPRACOVANÉHO MATERIÁLU (SUCHÉ TVRDÉ DŘEVO)

Ø 60 mm

VÝKON TRAKTORU

14 kW nebo více

PŘIPOJENÍ DO TŘÍBODOVÉHO ZÁVĚSU TRAKTORU

kategorie 1 a 2

POŽADOVANÉ OTÁČKY VÝVODOVÉHO HRÍDELE

540 ot./min

VÝKON STROJE

6,5m³/hod

DĚLKA ŠTĚPKY

závislá na průměru větve (80-150 mm)

PŘIPOJENÍ VLEKU

pevný závěs

ROZMĚRY (výška x šířka x délka)

1200mm x 900mm x 1700mm


HMOTNOST STROJE

365kg

POČET NOŽŮ

6





Stroj JUMBO je nejvýkonější variantou děliče dřevní hmoty.

Dokáže zpracovat kulatinu o průměru 180 mm. Díky vysokému výkonu drtí více větví najednou, čímž dochází k nárůstu hodinového výkonu.

Více o stroji na www.jirbo.cz

O cenovou nabídku pište na: info@jirbo.cz



TECHNICKÉ PARAMETRY

MAXIMÁLNÍ PRŮMĚR ZPRACOVANÉHO MATERIÁLU (MĚKKÉ ČERSTVÉ DŘEVO)

Ø 180 mm (při výkonu traktoru 45 kW)

MAXIMÁLNÍ PRŮMĚR ZPRACOVANÉHO MATERIÁLU (SUCHÉ TVRDÉ DŘEVO)

Ø 150 mm

VÝKON TRAKTORU

36 kW nebo více

PŘIPOJENÍ DO TŘÍBODOVÉHO ZÁVĚSU TRAKTORU

kategorie 2 a 3

POŽADOVANÉ OTÁČKY VÝVODOVÉHO HRÍDELE

1000 ot/min, 750 ot/min, nebo 540E

VÝKON STROJE

7m³/hod

DĚLKA ŠTĚPKY

závislá na průměru větve (150-260 mm)

PŘIPOJENÍ VLEKU

pevný závěs

ROZMĚRY (výška x šířka x délka)

1300mm x 1200mm x 2000mm (přepravní poloha)

HMOTNOST STROJE

750kg

POČET NOŽŮ

6

Každý stroj je možno na výstupu vybavit jednopytlovačem, dvoupytlovačem či dopravníkem.



Váš prodejce:



Made in Czech Republic!

776 333 501

www.jirbo.cz

info@jirbo.cz